
Rohrbegleitheizung "IceFree"

selbstregulierendes Heizband in verschiedenen Ausführungen





- SelbstregeInde Eigenschaft
- Mechanisch geschützt durch Schutzgeflecht
- UV- und Ozonbeständig
- Beliebig ablängbar
- **■** Einfache Montage
- Rasche Abtauwirkung

Technische Daten	
Spannung	230 Volt AC 50 Hz
Schutzmantel, Type IF	Polyolefin
Schutzmantel Type IFB	Fluorpolymer
Versorgungsleiter	1,25 mm², vernickelter Kupfer
Max. Umgebungstemperatur	65 °C im Dauerbetrieb,
	85 °C intermittierend
Min. Verlegetemperatur	−18 °C
Min. Biegeradius	16 mm
Max. Länge	80 m


Selbstregelndes Frostschutzsystem für frostgefährdete Rohrleitungen. Einfach zu installieren, einfach zu planen.


Das Heizband wird direkt unter der Dämmung, gestreckt auf der Rohrleitung verlegt.

Туре	Beschreibung	Maße/mm	ArtNr.	Euro/lfm.
Icefree 10	10W/m bei 10°C Rohrtemperatur	11,8 x 5,5	882310	8,20
Icefree 15	15W/m bei 10°C Rohrtemperatur	11,8 x 5,5	882311	7,80
Icefree 25	25W/m bei 10°C Rohrtemperatur	11,8 x 5,8	882312	8,20
Icefree 33	33W/m bei 10°C Rohrtemperatur**	11,8 x 5,8	882313	8,80

^{**}Einsatz hauptsächlich bei Fettleitungen bzw. bei Rohren deren Inhalt temperiert werden muss







Auswahltabelle für Frostschutz bis -20 °C							
Heizband	Dämmstärke	Anwendbar bis max. Rohrnennweite DN					
	10	10	15	20			
IF-10	20	20	25	32	40	50	
	30	25	32	40	50	65	80
IF-15	40	32	40	65	65	80	100
IL-12	50	32	40	65	65	80	100
	10	10	15	20	25	32	40
	20	25	32	40	50	65	80
IF-25	30	40	50	65	80	100	150
	40	50	65	80	100	150	200
	50	65	80	100	150	200	250

Devi CONNECTO - werkzeugloses Schnellverbindungssystem

Туре	Beschreibung	ArtNr.	Euro/Stk.
Connecto A-S	Heizband Anschluss- und Endabschlussset inkl. 1,5m Zuleitung 3x1,5 ²	19808363	80,00
Connecto B-C	Heizbandverbindung - Verbindungsmodul für 2 Heizbänder	19808361	68,00
Connecto B-A	Heizbandanschluss mit 1,5m Zuleitung 3x1,5 ² (ohne Endabschluss)	19808360	72,00
Connecto B-E	Heizbandendabschluss Gel-gefüllt	19808362	16,00
Connecto B-T-Y	T-Abzweiger für 3 Heizbänder und Endabschluss	19808364	150,00
Connecto B-TE2	Y-Abzweiger, Anschchluss für 2 Heizbänder + 1,5m Zul. und 2 Endabsch.	19808365	154,00
Connecto B-TE3	Y-Abzweiger, Anschchluss für 3 Heizbänder + 1,5m Zul. und 3 Endabsch.	19808366	178,00
Connecto B-X-X	X-Abzweiger für 4 Heizbänder und 2 Endabschlüsse	19808367	203,00



Steckerfertige Heizkabel "10W / m" Selbsregulierendes Heizband steckerfertig

Pipeheat



- Fertig konfektioniert mit 2m Anschlussleitung steckerfertig!
- Selbstregelnde Eigenschaft
- **■** Einfache Montage
- Optionale Spezialverschraubung zur Verlegung im Rohr

Technische Daten	
Spannung	230 Volt AC 50 Hz
Außenmantel	Thermoplast
Anschlussleitung	2,0 m
Nenntemperatur	85 °C
Leistung	10 W / m
Schutzmaßnahme	FI-Schutzschalter

Pipeheat™ 10 ist ein steckfertig konfektioniertes, selbstbegrenzendes Parallelheizband, dessen temperaturabhängiges Widerstandselement die Heizleistung reguliert und begrenzt.

Dieser Prozess vollzieht sich – abhängig von der Umgebungstemperatur – an jeder Stelle des Heizbandes. Die Verlegung erfolgt auf der Oberfläche des zu schützenden Rohres. Unter Verwendung der Spezialverschraubung, Best. Nr. 19-805366, kann das Heizband auch in Rohren verlegt werden.

Туре	Länge / m	Leistung / W	ArtNr.	Euro/Stk.
Pipeheat	2	20	98-300071	76,00
	4	40	98-300072	99,00
	6	60	98-300073	121,00
	8	80	98-300074	140,00
	10	100	98-300075	167,00
	12	120	98-300076	194,00
	14	140	98-300077	214,00
	16	160	98-300078	230,00
	19	190	98-300079	260,00
	22	220	98-300080	298,00
	25	250	98-300081	329,00











Zubehör	Beschreibung	ArtNr.	Euro/Stk.	
Verschraubung	¾" und 1" Außengewinde zur Montage des Heizbandes im Rohr	19-805366	43,20	
Gewebeband	Gewebeband, Breite 9mm, Länge 50m	3930161	21,00	
Aluminiumklebeband	Alufolie, selbstklebend mit Warnaufschrift, Breite 38mm, Länge 50m	19-805076	64,00	
Kennzeichnung	Kennzeichnungsaufkleber "Elektrisch beheizt"	19-805845	3,00	
DEVIreg 610	Aufputz Thermostat mit Schalter, IP44 mit Fühlerleitung	140F1080	150,00	
Weiteres Zubehör auf Seite 91!				

