Rippenrohrheizkörper

In verschiedenen Ausführungen für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten

Universelles Heizgerät für ausschließlich industrielle Zwecke und ortsfester Montage. In Bereichen die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, dürfen Rippenrohrheizkörper waagrecht am Boden oder an der Wand montiert werden. Ansonsten beträgt die Montagehöhe mind. 1,8 m (Montageanleitung beachten).

Ideal für Pumpstationen, Schaltanlagen, Fahrtreppen, Wasserkraftwerke, usw.

Schutzart IP54, Spannung 230V, austauschbarer Heizdorn.

WICHTIG:
Bei Installation im Freien oder in Räumen wo dauernde Feuchtigkeit auftritt, sind ausschließlich verzinkte Heizkörper oder jene aus Edelstahl einzusetzen.

Ausführung lakiert - Farbe schwarz

Artikel-Nr.	Leistung	LxHxT	Gewicht	Euro/Stk.
ERH030S10	300 W	360 x 150 x 100 mm	2,38 kg	237,00
ERH050S10	500 W	505 x 150 x 100 mm	3,49 kg	264,00
ERH075S10	750 W	670 x 150 x 100 mm	4,48 kg	297,00
ERH100S10	1000 W	875 x 150 x 100 mm	5,83 kg	340,00
ERH150S10	1500 W	1245 x 150 x 100 mm	8,38 kg	424,00
ERH200S10	2000 W	1615 x 150 x 100 mm	10,68 kg	498,00

Ausführung feuerverzinkt

Artikel-Nr.	Leistung	LxHxT	Gewicht	Euro/Stk.
ERH030V10	300 W	360 x 150 x 100 mm	2,58 kg	284,00
ERH050V10	500 W	505 x 150 x 100 mm	3,79 kg	315,00
ERH075V10	750 W	670 x 150 x 100 mm	4,78 kg	366,00
! Sonderpreis ! **ERH100V10**	**1000 W**	**875 x 150 x 100 mm**	**6,43 kg**	**298,00**
ERH150V10	1500 W	1245 x 150 x 100 mm	8,98 kg	522,00
ERH200V10	2000 W	1615 x 150 x 100 mm	11,58 kg	590,00

Ausführung Edelstahl

Für erhöhte Anforderungen, z. B. im Freien, Kläranlagen, Lebensmittelbereich usw., Gehäuse und Rippen aus Edelstahl, Wst.Nr. 1.4301, Anschlusskappe verchromt

Artikel-Nr.	Leistung	LxHxT	Gewicht	Euro/Stk.
ERH030E10	300 W	360 x 150 x 100 mm	2,93 kg	323,00
ERH050E10	500 W	505 x 150 x 100 mm	4,19 kg	382,00
ERH075E10	750 W	670 x 150 x 100 mm	5,18 kg	470,00
ERH100E10	1000 W	875 x 150 x 100 mm	7,23 kg	572,00
ERH150E10	1500 W	1245 x 150 x 100 mm	10,48 kg	723,00
ERH200E10	2000 W	1615 x 150 x 100 mm	13,28 kg	812,00

Ausführung Niedertemperatur - verzinkt

Für industrielle Bereiche in denen besondere Bedingungen vorherrschen, wie z. B. Garagen, korrosive Atmosphäre, Oberflächentemperatur max. 115°C

Artikel-Nr.	Leistung	LxHxT	Gewicht	Euro/Stk.
ERH050VN0	500 W	875 x 150 x 100 mm	6,33 kg	428,00
ERH075VN0	750 W	1245 x 150 x 100 mm	8,88 kg	522,00
ERH100VN0	1000 W	1615 x 150 x 100 mm	11,38 kg	590,00

		Euro/Stk.
ERS000000	3-Stufenschalter (ab 500 W) montiert	123,00
-	Ersatzheizkörper, je nach Type und Leistung	Preis auf Anfrage

SONDERAUSFÜHRUNGEN

Artikel-Nr.	Beschreibung	Euro/Stk.
-	Aufpreis für Sonderspannung (110 V, 400 V oder 500 V) sowie reduzierter Anschlussleistung Nettoaufschlag auf Listenpreis + 20 % - jedoch mind.	40,00

Kleißl Heiztechnik e.U. - Untermieming 32 - A-6414 Mieming
Tel. +43 5264 20025 - E-Mail: office@kleissl.net - Homepage: www.kleissl-heiztechnik.com