

# Estricheizmatte DTCE

## Heizmatten zur Verlegung im Estrich

**DTCE- 100W - 175W / m<sup>2</sup>**



- Fertig konfektioniert mit 6m Kaltleiter
- Fixierte Heizleitung mit Abschirmung auf Glasfasergewebe zur einfachen Verlegung
- Hochwertige Isoliermaterialien wie Teflon als Kabelisolierung
- 20 Jahre Garantie auf Matte, Fläche und Arbeit!

### Technische Daten

Spannung	230 Volt AC 50 Hz
Deformationsbelastung	2000 N
Anschlussleitung	6,0 m
Nenntemperatur	80 °C
Leistung	100 - 175 W / m <sup>2</sup>
Schutzmaßnahme	FI-Schutzschalter

Werkseitig konfektionierte Estricheizmatte - montagefertig.  
Temperierung von Fußböden zur Verlegung im Heizestrich.

Gerne übernehmen wir für Sie die Planung und erstellen Ihnen ein Angebot mit Verlegeplan !

Das Glasfaser-Trägernetz ermöglicht die Verlegung direkt auf der Wärmedämmung und kann mittels den optionalen Kunststoffnägeln gegen Verrutschen oder Aufschwimmen fixiert werden.

Type	Breite / cm	Länge / cm	Fläche / m <sup>2</sup>	Leistung / W	Art.-Nr.	Euro/Stk.
DTCE 100	75	320	2,4	235	83-901900	116,00
	75	480	3,6	350	83-901903	133,00
	75	640	4,8	465	83-901906	169,00
	75	800	6,0	580	83-901909	209,00
	75	1140	8,6	840	83-901912	298,00
	75	1400	10,5	1120	83-901915	364,00
	75	1600	12,0	1200	83-901918	409,00
DTCE 150	75	260	2,0	290	83-901921	126,00
	75	380	2,9	440	83-901924	149,00
	75	520	3,9	575	83-901927	154,00
	75	640	4,8	720	83-901930	183,00
	75	920	6,9	1040	83-901933	261,00
	75	1320	9,9	1450	83-901936	369,00
	75	1580	11,9	1730	83-901939	436,00
DTCE 175	75	150	1,1	190	83-901942	106,00
	75	210	1,6	260	83-901945	110,00
	75	405	3,0	540	83-901948	139,00
	75	510	3,8	680	83-901949	165,00
	75	675	5,1	890	83-901951	215,00
	75	945	7,1	1230	83-901954	302,00
	75	1170	8,8	1550	83-901957	370,00
	75	1660	12,5	2165	83-901960	524,00
	75	2080	15,6	2750	83-901963	650,00

Zubehör		Art.-Nr.	Euro/Stk.
Kunststoffnägel	50 Stk. Kunststoffnägel zur Befestigung auf der Isolierung	19-805908	16,00

