

# Steuerung - Funkregelung

## Zur einfachen Steuerung von Infrarotheizstrahlern

### Bluetooth - LAN Switch



- Sichere Steuerung, Überwachung und Programmierung der Heiz-/Kühlregelung von jedem beliebigen Ort aus
- Schnelle und einfache Inbetriebnahme
- Intuitive Bedienung
- Für alle Heizungsarten geeignet
- Mehrere mobile Endgeräte verwendbar
- Für die Regelfunktion Intern ist keine Internetverbindung erforderlich
- Kostenlose App für iOS und Android oder Standardbrowser

Type	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Stk.
BT-Switch	Bluetooth	EH-ITBS	228,00
LAN-Switch	LAN-Gateway	EH-ITLG	133,00

### Handsender



Der Funk-Handsender ist mit 16 verschiedenen Codes ausgestattet. Im Soft Design besonders elegant und handlich. Extrem lange Betriebsdauer.

Technische Daten	
Spannung / Batterie	3 V / CR2032 Knopfzelle
Anzahl schaltbarer Empfänger	16 / 1
Sendefrequenz	433,92 MHz
Reichweite	bis zu 30 m im freien Feld

Type	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Stk.
Handsender	4-16 Kanal	EH-ITHS	32,00
Wandsender	1 Kanal	EH-ITWS	28,00

### Empfänger



Für jeden EIN/AUS- Schaltbedarf bis 3500 W nutzbar. Bis zu sechs Sender speicherbar, dadurch auch Gruppenschaltfunktion mit weiteren Empfängern möglich. Keine Mindestlast erforderlich, daher für alle Arten von Verbrauchern geeignet.

Technische Daten	
Spannung	230 Volt AC
Sendefrequenz	433,92 MHz
Schaltleistung max.	3500 W
Reichweite	Bis zu 30m im Freien Feld

Type	Ausführung	Art.-Nr.	Euro/Stk.
UP-Ausführung	UP-Montage	EH-ITWR	62,00
Zwischenstecker	Schuko	EH-ITLS	38,00