

# Polyurethan - Fußwärmematten

## Auflegematten gegen kalte Füße

### PUR-Polyurethanheizmatte zum Auflegen



- Einfach zum Auflegen
- Wasserdicht, feuerhemmend B1
- Sicherheitsthermostat
- Hochelastisch
- Leicht zu reinigen
- Säure- und milchsäurebeständig

Technische Daten	
Spannung	230 Volt
Leistung	150-350 Watt/m <sup>2</sup>
Oberflächentemperatur	Max. 60°C
Kaltleiter	1x 2m
Schutzart	IP 67
Material	Polyurethan

Die PUR- Heizung ist eine robuste Polyurethanheizmatte, die für die Erwärmung von Produktionsbereichen, Verkaufsräumen und -ständen, Kassenbereichen und für Fußzonen unter Schreibtischen bei stehenden oder sitzenden Tätigkeiten geeignet ist.

Durch die Säurebeständigkeit ist die PUR Heizmatte auch für Melkstände bestens geeignet.

Sie zeichnet sich besonders durch ihre hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit aus.

Die PUR Heizmatte kann außerdem in Lebensmittelbereichen zum Einsatz kommen und im Außenbereich genutzt werden.

**Die PUR- Matte besteht aus Polyurethan und ist schwer entflammbar.**

Type	Leistung(W)	Länge/ cm	Breite / cm	Größe / m <sup>2</sup>	Artikel-Nr.	Euro/Stk.
PUR 8060	72	80	60	0,48	PUR 8060	372,00
PUR 9060	81	90	60	0,54	PUR 9060	416,00
PUR 12060	108	120	60	0,72	PUR 12060	554,00
PUR Sondermaß	PUR Matten werden auf Sondermaß gefertigt				PURSOM	640,00 / m <sup>2</sup>

#### Technische Daten, Material und Werkstoffe

Oberflächentemperatur	max. 60 °C
Leistung	150 bis 350 W / m <sup>2</sup>
Plattenstärke:	ca.10 mm
Prüfspannung	4 kV
Heizleiterstärke:	3,0 mm
Plattengröße:	60 x 80 cm – 120 x 60 cm

