

Trinkwasserheizleitung "9W / m"

Zur Verlegung im Rohr - Trinkwassergeeignet

Aqua 9T



- Fertig konfektioniert mit 2,5m Kaltleiter 3x1,5 mm²
- Trinkwassergeeignet
- Inkl. Verschraubung 3/4" und 1" Außengewinde

Technische Daten

Spannung	230 Volt AC 50 Hz
Leistung	9 W / m
Anschlussleitung	2,58 m
Nenntemperatur	60 °C
max. Druck	10 bar
Kleinster Rohrdurchmesser	½"

Werkseitig konfektioniertes trinkwassergeeignetes Heizkabel zur Verlegung im Rohr (ohne Stecker) - montagefertig. Inkl. Verschraubung 3/4" und 1" Außengewinde zur Montage des Heizkabels im Rohr.

Type	Länge / m	Leistung / W	Art.-Nr.	Euro/Stk.
Aqua 9T	3	25	140F0000	168,00
	5	45	140F0001	172,00
	7	65	140F0002	174,00
	10	90	140F0003	179,00
	12	110	140F0004	183,00
	15	135	140F0005	188,00
	20	180	140F0006	197,00
	25	225	140F0007	206,00
	30	270	140F0008	213,00
	35	315	140F0009	227,00
	40	360	140F0010	233,00
	50	450	140F0011	248,00
	60	540	140F0012	268,00
	70	630	140F0013	284,00
	80	720	140F0014	304,00
	90	810	140F0015	320,00
	100	900	140F0016	338,00
	110	990	140F0017	355,00
	120	1080	140F0018	376,00
	130	1170	140F0019	391,00
	140	1260	140F0020	408,00
	150	1350	140F0021	427,00

